

Filtro ad uso domestico e tecnologico per il trattamento acqua potabili in generale a pH neutro, per la filtrazione di particelle in sospensione e sedimenti.

Una linea di contenitori in plastica realizzati in 3 pezzi con attacchi femmina. La ghiera di fissaggio ha lo scopo di facilitare le operazioni di smontaggio e rimontaggio del contenitore durante le operazioni di sostituzione della cartuccia.

I filtri sono tutti predisposti per il montaggio a parete mediante le opportune staffe. I filtri sono progettati per alloggiare cartucce con altezze standard di 5", 9"3/4 e 20". Sono particolarmente adatti per applicazioni in piccole e medie portate. I filtri vengono forniti senza cartuccia filtrante.

I filtri sono composti da una testata e ghiera in PP caricato con inserti in ottone e valvola di sfiato, vaso in SAN trasparente.



Accessori filtri tre pezzi

Chiave di serraggio, Staffa singola e Staffa doppia.

	Unità	1/2"	3/4"	1"
Attacchi	DN	1/2" F	3/4" F	1" F
Lunghezza cartuccia	Pollici	9"3/4	5" - 9"3/4 - 20"	5" - 9"3/4 - 20"
Dimensione 5" (l x h)	mm	/	125x195	125x195
Dimensione 9"3/4 (l x h)	mm	125x307	125x307	125x307
Dimensione 20" (l x h)	mm	/	125x588	125x588
Pressione d'esercizio max	bar	8		
Temperatura acqua min/max	°C	-0°C / +30°C		